

Toyota 9FBH80T - II

Preis auf Anfrage



| | |
|------------------|-----------------------|
| Fabrikat: | Toyota |
| Typ: | 9FBH80T - II |
| Bauart: | Elektro 4 Rad-Stapler |
| Com-Nr.: | 122372 |
| Tragkraft: | 8000 kg |
| Antriebsart: | Elektro |
| Hubhöhe: | 3700mm |
| Lastschwerpunkt: | 900 |

| Mastdaten | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Masttyp: | Duplex |
| Hubhöhe: | 3700mm |
| Bauhöhe: | 3120mm |
| Freihub: | 100mm |
| Gabelträgerbreite: | 1700mm |
| ISO-Klasse: | ISO Klasse 4A = 5.000 - 10.000 kgmm |

| Motor, Batterie & Ladegerät | |
|-----------------------------|--|
| Batterie: | Hoppecke, 2022, 80V, 1240Ah, 80 - 100% |
| Ladegerät: | Hoppecke, 80V, 160Ah |

| Bereifung | |
|----------------|--------------------------------|
| Reifen vorne: | Para-se 300-15 80 - 100% |
| Reifen hinten: | Para-se 300-15 80 - 100% |

| Allgemein | |
|--------------------|---------------------------|
| Abmessungen(mm): | L: 3650, B: 2141, H: 3120 |
| Verfügbarkeit: | kurzfristig |
| Zustand technisch: | sehr gut |
| Zustand optisch: | sehr gut |

Sonderausstattung & Beschreibung

Ausstattung: 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorne, Heizung, Vollkabine, Zwillingsbereifung, Safety Light, - Staub- und wassergeschützte Fahrmotoren gemäß IP54 - Neigezylinderschutz - Hydraulik-Akkumulator für stoßfreies Absenken der Gabelzinken - 70-80 % Dämpfung der Nenntagfähigkeit - Multifunktionsdisplay Deluxe (mit Anzeige der Mastneigung, des Lastgewichtes und über Lastarm - einstellbar) - Pin-Code Aktivierung mit 10-Ziffern-Pad - Hydrauliksteuerung über Multifunktionsbedienhebel in der Armauflage integriert - LED-Frontkombileuchte inkl. Arbeitsscheinwerfer - LED-Rückkombileuchte - 1 LED-Rückfahrcheinwerfer - 1 blaues LED-Warnlicht nach hinten gerichtet - Stahlkabine (Deluxe Style) - Glas Dachfenster mit Scheibenwischer u. Waschanlage - Heizungssystem integriert im Armaturenbrett - Innenbeleuchtung - Panoramarückspiegel - Sonnenblende - Haltegriff hinten mit Hupentaster - horizontal und vertikal verstellbare Armlehne - luftgefederter Komfortsitz in Stoff mit Rückenverlängerung und Kopfstütze, Fabrikat Grammer, Typ MSG75/521 - Drehsitz - PC-Spannungsversorgung - DC-DC 80W/12 V - 12 Volt



Steckdose - A4-Papierklemmbrett - Batterie mit Befüllsystem und Elektrolytumwälzung,
Fabrikat Hoppecke, Typ 80V 8HPzS 1240Ah - HF-Ladegerät mit Pumpe für
Elektrolytumwälzung, Fabrikat Hoppecke, D400 G80/160 B-F14 TCHF A